



Balance compteuse industrielle avec pavé numérique pour entrée facile des données – résolution de comptage 75.000 points, homologation en option

Caractéristiques

- Afficheur ergonomique à grand clavier et écran contrasté pour saisie et lecture aisée, par exemple de valeurs de tare, de poids de référence, de valeurs limites etc.
- Trois écrans pour l'affichage du poids (homologable), poids de référence, total de pièces
- 100 emplacements de mémoire d'article pour les données de base comme le poids de référence, la quantité de référence, le poids du récipient (la déduction de la tare) etc.

- Comptage précis : L'optimisation manuelle de référence améliore graduellement la valeur moyenne du poids des pièces
- Totalisation des pièces de comptage
- Impression de la date et de l'heure
- Housse de protection transparente pour afficheur compris dans la livraison

Caractéristiques techniques

- Grands écrans LCD rétroéclairés, hauteur de chiffres 16,5 mm

DE SÉRIE



Modèle	Portée	Lecture	Échelon d'homologation	Charge minimale	Plus petit poids à la pièce (Normal)	Poids net env.	Plateau de pesée
	[Max] kg	[d] g	[e] g	[Min] g	g/pièce	kg	

Balances bi-échelle, change automatiquement de plage de pesée [max] et de lecture [d] en cas d'augmentation de la charge, puis revient à la plage inférieure une fois la balance complètement déchargée

IFS 6K-4S	3 6	0,1 0,2	-	-	1	3,8	A
IFS 10K-4	6 15	0,1 0,2	-	-	2	4,8	B
IFS 30K0.2DL	12 30	0,2 0,5	-	-	5	7	C
IFS 60K0.5D	30 60	0,5 1	-	-	10	7	C
IFS 60K0.5DL	30 60	0,5 1	-	-	10	12	D
IFS 100K-3	75 150	1 2	-	-	25	12	D
IFS 100K-3L	75 150	1 2	-	-	25	20	E
IFS 300K-3	150 300	2 5	-	-	50	22	E

Remarque : Pour une application nécessitant une homologation (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/UE), commander l'homologation en même temps. Une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.

IFS 6K-3SM	3 6	1 2	1 2	20 40	1	3,8	A
IFS 6K-3M	3 6	1 2	1 2	20 40	1	5,0	B
IFS 10K-3M	6 15	2 5	2 5	40 100	2	4,8	B
IFS 10K-3LM	6 15	2 5	2 5	40 100	2	7	C
IFS 30K-3M	15 30	5 10	5 10	100 200	5	7	C
IFS 60K-2M	30 60	10 20	10 20	200 400	10	7	C
IFS 60K-2LM	30 60	10 20	10 20	200 400	10	13	D
IFS 100K-2M	60 150	20 50	20 50	400 1000	25	12	D
IFS 100K-2LM	60 150	20 50	20 50	400 1000	25	22	E

- Dimensions plateau de pesée, inox, L×P×H
A 230×230×110 mm **B** 300×240×110 mm
C 400×300×120 mm **D** 500×400×140 mm
E 650×500×140 mm

- Dimensions afficheur L×P×H 260×150×65 mm
- Longueur du câble afficheur env. 3 m
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Accessoires

- Housse de protection transparente sur l'afficheur, lot de 5 pièces, KERN KFB-A02S05, € 44,-
- Colonne pour placer l'afficheur verticalement
1 A - E Hauteur colonne env. 330 mm, KERN IFB-A01, € 68,-
D, E Hauteur colonne env. 600 mm, KERN IFB-A02, € 81,-
- Fonctionnement sur batterie interne, autonomie jusqu'à 18 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h, ne peut pas être équipé ultérieurement, KERN KFB-A01, € 40,-
- 2** Protection contre la décharge électrostatique ESD par ex. lorsque la balance est touchée par un objet ou des personnes chargés électrostatiquement, KERN YGR-01, € 60,-
- Plus de détails, accessoires et imprimantes compatibles voir *Accessoires*