



# Balance de table en inox FOB-S FOB-NS



FOB-S



FOB-NS

Balances inox compactes avec degré de protection élevé contre la poussière et les projections d'eau

	FOB-S	FOB-NS
<b>Caractéristiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Construction en inox</b> du boîtier et du plateau. Facile à nettoyer grâce à ses surfaces lisses</li> <li>• <b>Grande mobilité</b> : grâce au fonctionnement avec piles, à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites (cuisine, espace de vente, cantine, laboratoire alimentaire, etc.)</li> <li>• <b>Stable et antidérapante</b> grâce à ses pieds en caoutchouc</li> <li>• <b>Housse d'utilisation transparente</b> en série</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Construction particulièrement plate</b></li> <li>• <b>Protection contre la poussière et l'eau IP65</b> (uniquement en fonctionnement avec piles)</li> </ul>
<b>Caractéristiques techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grand écran LCD, hauteur de chiffres 20 mm</li> <li>• Dimensions surface de pesée, acier inoxydable, LxP 125x155 mm</li> <li>• Dimensions totales LxPxH 175x155x40 mm</li> <li>• Prête à l'emploi : Pile inclus, 9 V bloc, durée de service jusqu'à 20 h</li> <li>• Poids net env. 0,7 kg</li> <li>• Température ambiante tolérée 10 °C/40 °C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grand écran LCD, hauteur de chiffres 20 mm</li> <li>• Dimensions surface de pesée, acier inoxydable, LxP 120x150 mm</li> <li>• Dimensions totales LxPxH 170x150x40 mm</li> <li>• Prête à l'emploi : Pile inclus, 9 V bloc, durée de service jusqu'à 24 h</li> <li>• Poids net env. 0,8 kg</li> <li>• Température ambiante tolérée 10 °C/35 °C</li> </ul>
<b>Accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Housse d'utilisation transparente</b>, lot de 5, FOB-A11S05,</li> <li>• <b>Bloc d'alimentation externe</b>, FOB-A09,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Housse d'utilisation transparente</b>, commande ultérieure possible, lot de 5, FOB-A12S05,</li> <li>• <b>Bloc d'alimentation externe</b>, FOB-A09,</li> </ul>

EN SÉRIE FOB-S



OPTION



EN SÉRIE FOB-NS



OPTION



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Plateau LxP mm	Options	
FOB 500-1S	0,5	0,1	155x125	963-127	
FOB 5K1S	5	1	155x125	963-127	
FOB 0.5K-4NS	0,5	0,1	150x120	963-127	
FOB 5K-3NS	5	1	150x120	963-127	