Balance mono-capteur BFN

Bascule mono-capteur

Bascule mono-capteur complète avec des roues et des poignées pour faciliter le transport

PCS | CHECK | MOVE | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP54 | VERIF

CARACTÉRISTIQUES:

- 4 roues de 70 mm de diamètre. Deux roues avant fixes et deux roues arrière tournantes avec freins.
- Structure tubulaire en acier peint en poudre.
- Plateau en acier inoxydable.

- Indicateur poids-tare.
- Boîtier ABS. Protection IP54.
- Clavier étanche avec 6 touches de fonctions et touches ON / OFF.
- Écran LCD avec rétro-éclairage de grande taille avec 6 chiffres de 40 mm.
- Trois modes de rétro-éclairage de l'écran: automatique, activé et désactivé.
- Support ABS pour colonne.
- Trous de fixation au mur inclus.
- Blister inclus.
- Jusqu'à 4 capteurs de chargement de 350 O ou 8 capteurs chargement de 700Ω.
- Température de fonctionnement: – 10ºC +40ºC.
- Alimentation au réseau avec adaptateur AC/DC 100-240Vac 50/60Hz.
- Batterie rechargeable 6V/4Ah.
- Autonomie de la batterie avec rétro-éclairage activé et RS232 ON: environ 80 heures.
- Autonomie de la batterie avec rétro-éclairage désactivé et RS232 OFF: environ 320 heures.
- Unités: kg ou g ou t (à choisir au moment de la commande).
- Sortie RS232. Envoi de données sous les formats PC et imprimante.
- Range unique / Multi range (à choisir au moment de la commande).
- Déconnexion automatique (configurable de 1 à 99 minutes).
- Homologation à 3.000 divisions OIML classe III.
- Certification CE.

FONCTIONS:

- Accumulation
- Totalisation
- Comptage de pièces
- Zéro
- Fonction Hold 4 modes: désactivé, animal en mouvement, valeur de crête, poids stable et poids stable avec auto annulation à zéro
- Fonction de seuils signal visuel et alarme
- Trois vitesses du convertisseur AD (rapide, moyenne ou lente)
- Brut/Net
- Tare

Indicateur
BR16





Dimensions (mm)	a	c	d	e	f	h
261080	600	225	100	800	905	1285
261081	600	225	100	800	905	1285
261082	600	225	100	800	905	1285
261083	600	225	100	800	905	1285

Code #	Portée (kg)	Précision (g)	Précision CE-M (g)	Dimensions (mm)	Dimensions emballage (mm)	Poids emballage (kg)
261080 M	300	50	-	800x600	600x1000x215 (Plate-forme) +960x410x80 (Colonne) +360x220x160 (Indicateur)	42 (Plate-forme) +1 (Colonne) +2 (Indicateur)
261081 M	500	100	-	800x600		
261082 M	300	-	100	800x600		
261083 M	500	-	200	800x600		

Accessoires

Code #	Description des accessoires
BFN232	Sortie RS232

MAF-MÉTROLOGIE • 61, chemin des Deux Voies • B.P 68 • La Correrie • 01960 PÉRONNAS
Tél. 04 74 32 01 75 • Fax 04 74 21 26 12 • E-mail : mafmetrologie@orange.fr
Visitez notre site : www.mafmetrologie.com

PERFORMANCE LNE CERTIFICATION ISO 9001
MAF-INDUSTRIE