Balance de comptage CDS

Balance industrielle auto-explicative pour charges lourdes, résolution de comptage jusqu'à 300.000 points

Caractéristiques

- **Clavier graphique auto-explicatif**, déroulement des étapes de travail immédiatement compréhensible, même sans mode d'emploi
  - pas besoin de formation pour l'opérateur = moins de coûts
  - idéale pour l'utilisateur non expérimenté
  - la visualisation du déroulement évite les erreurs de manipulation
- Les 4 étapes de travail sont exécutées de gauche à droite :
  1 Placez le récipient vide sur le plateau et tarez en appuyant sur la touche (TARE)
  2 Remplissez le récipient avec le nombre de pièces de référence à compter (p. ex. 5, 10 ou 20 pièces)
  3 Confirmez en pressant sur la touche le nombre de pièces de référence choisi (5, 10 ou 20)
  4 Remplissez le récipient avec la quantité de pièces à compter. Le nombre s'affiche directement sur l'écran
- **Comptage précis :** L'optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces
- **Housse d'utilisation transparente** en série

Caractéristiques techniques

- Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 18 mm
- Dimensions surface de pesée, inox
  A L×P 228×228 mm
  B L×P 308×318 mm
  C L×P 450×350 mm
- Dimensions afficheur L×P×H 225×115×60 mm
- Température ambiante tolérée 10 °C/40 °C

Accessoires

- **Housse d'utilisation transparente** sur l'afficheur, lot de 5, DE-A12S05,
- **Support pour le vissage de l'afficheur** à la plate-forme, DE-A11N,
- 5 **Colonne** pour placer l'afficheur verticalement, hauteur de la colonne env. 480 mm, commande ultérieure possible, DE-A10,
- **Fonctionnement avec accu externe**, durée de service jusqu'à 30 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 10 h, KS-A01,
- **Fonctionnement avec accu interne**, durée de service jusqu'à 30 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 10 h, KB-A01N,
- **Kit de pesée sous la balance**, comprenant plate-forme, étrier, crochet, uniquement pour modèles avec plateau B, DS-A01,
- Plus de détails, accessoires et imprimantes adaptées voir *Accessoires*

EN SÉRIE

OPTION

B

Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Plus petit poids à la pièce [Normal] g/pièce	Résolution de comptage Points	Poids net env. kg	Longueur du câble env. m	Plateau		Option Cert. d'étalonnage	
CDS 4K0.02	4	0,02	0,2	200.000	6	2	A		963-127	
CDS 15K0.05	15	0,05	0,5	300.000	8	2	B		963-128	
CDS 16K0.1	16	0,1	1	160.000	8	2	B		963-128	
CDS 30K0.1	30	0,1	1	300.000	8	2	B		963-128	
CDS 30K0.1L	30	0,1	1	300.000	10	0,6	C		963-128	
CDS 36K0.2L	36	0,2	2	180.000	10	0,6	C		963-128	
CDS 60K0.2	60	0,2	2	300.000	10	0,6	C		963-129	

MAF-MÉTROLOGIE • 61, chemin des Deux Voies • B.P 68 • La Correrie • 01960 PÉRONNAS
Tél. 04 74 32 01 75 • Fax 04 74 21 26 12 • E-mail : mafmetrologie@orange.fr
Visitez notre site : www.mafmetrologie.com

PERFORMANCE LNE CERTIFICATION ISO 9001
MAF-INDUSTRIE