


Spécifications techniques



	CL5200J-B			CL5200J-P		
Capacité maximale	3/6 kg	6/15 kg	15/30 kg	3/6 kg	6/15 kg	15/30 kg
Echelon	1/2 g	2/5 g	5/10 g	1/2 g	2/5 g	5/10 g
Type affichage	LCD; matriciel pour afficher le texte (12 caractères max.) et 7 segments avec 4/5/6/7 digits pour tare / poids / unité / totale					
Clavier	Clavier à membrane					
Touches directes	54			72		
Imprimante	Imprimante d'étiquettes (thermique direct); 100 mm/s. Système de changement cartouche					
Type code à barre	EAN-13, 120F5, CODE128C					
Connexion	RS-232, USB hôte, en option : Ethernet ou sans fil					
Alimentation électrique	AC 230V (Alimentation interne)					
Dimensions plateau (LxH)	380 mm x 250 mm					
Dimensions balance (LxHxP)	409 x 441 x 179 mm			409 x 500 x 536 mm		
Poids	6,95 kg			7,65 kg		
Temp. de fonctionnement	-10°C jusqu'à +40°C					

Dimensions en mm

CL5200J-B



CL5200J-P



Excellente lisibilité de la lumière grâce à de fortes écrans LCD dans les deux côtés (vendeur et client)



Fonction Double-clic de la touche permet d'accéder facilement aux PLU secondaire, pour un total dans le double des chiffres touches PLU



Le système CAS changement cartouche des rouleaux d'étiquettes peut confortablement être remplacé intuitivement pour chaque employé réalisable

Caractéristiques du produit

- Écran LCD lumineux
 - jusqu'à 7 digits pour afficher la tare, poids, prix unitaire et prix totale
 - à matrice des points jusqu'à 12 caractères pour afficher les noms des produits
- Jusqu'à 10.000 PLU (Produits) stockables
- Jusqu'à 1.000 ingrédients à 510 caractères
- Clavier à membrane
- CL5200J-B: 54 Raccourcis des articles (PLU), 108 par la fonction double clic
- CL5200J-P: 72 Raccourcis des articles (PLU), 144 par la fonction double clic
- Étiquettes d'imprimante (thermique directe)
- Changer le système de cartouche pour l'échange de rouleau pratique
- 40 formats d'étiquettes (y compris 10 librement configurable)
- Formats d'étiquettes : 40mm à 60mm de largeur et 30mm à 80mm de longueur
- L'impression de codes à barres (EAN-13, 120F5, Code128C)

- Plate-forme en acier inoxydable
- USB hôte pour mise à jour le firmware et enregistrement des données
- Interface RS-232

Options et accessoires

- Ethernet pour la maintenance des données
- WLAN pour les données sans fil entretien
- PC Kit : incl. Câble et logiciel de gestion CL-Works light
- Garantie 1 an, Conditions Générales de Vente



Les formats 10▲ et 22▲



Si vous utilisez CL5200J avec des étiquettes standard CAS, vous pouvez 90% de toutes les tâches d'étiquetage à maîtriser, sans avoir à créer votre propre modèle. Parce que nos étiquettes standard sont basées sur les formats des tailles 10 et 22. Ceux-ci sont déjà finis conçus dans la balance déposée. Vous pouvez immédiatement imprimer vos étiquettes.