



Puissante dans le secteur des denrées alimentaires grâce au niveau IP65 et à l'écran trois couleurs pour les pesées de contrôle, désormais également avec approbation d'homologation [M]

Caractéristiques

- **Conçue pour les conditions d'hygiène très strictes** de l'industrie alimentaire
- Compatible avec votre système de qualité conforme **HACCP**
- **1 Protection contre la poussière et les projections d'eau IP65** (uniquement en fonctionnement avec batterie)
- **Affichage très rapide** : valeurs de pesée stables en 2 s
- **2 Affichage double** à l'arrière de la balance
- **Dimensions compactes** avantageuses pour gagner de la place
- **3 Pesage innovant avec zone de tolérance (contrôle de poids)** : la couleur de l'écran change selon le résultat de la pesée (trop léger/ok/trop lourd) et aide ainsi à portionner, doser et trier

- **Grande mobilité** : grâce au fonctionnement avec batterie (en option), à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites
- **Poignées encastrées sous la balance** pour un transport aisé
- **Housse d'utilisation transparente** en série

Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions plateau, inox, LxP 260x200 mm
- Dimensions totales LxPxH 285x315x128 mm
- Poids net ca. 3,2 kg
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Accessoires

- **Housse d'utilisation transparente**, lot de 5, RFB-A01S05,
- **Fonctionnement avec accu interne**, durée de service jusqu'à 50 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h, WTB-A01N,
- **4 Plateau de tarage en inox**, idéal pour le pesage de petites pièces, fruits, légumes en vrac etc., LxPxH 370x240x20 mm, RFS-A02,
- **5 Mallette de transport solide** pour le transport et le rangement en sûr de la balance, dimensions LxPxH 510x360x220 mm, RFB-A02,

EN SÉRIE



OPTION



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Échelon d'étalonnage [e] g	Charge minimale [Min] g	Option				
					Homologation		Cert. d'étalonnage		
					M				
WTB 1K-4N	1,5	0,2	-	-	-	-	963-127		
WTB 3K-4N	3	0,5	-	-	-	-	963-127		
WTB 6K-3N	6	1	-	-	-	-	963-128		
WTB 10K-3N	15	2	-	-	-	-	963-128		
WTB 30K-3N	30	5	-	-	-	-	963-128		
Remarque : Pour une application nécessitant une homologation : commander l'homologation en même temps, une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.									
WTB 1K-4NM	1,5	0,5	0,5	10	965-227		963-127		
WTB 3K-3NM	3	1	1	20	965-227		963-127		
WTB 6K-3NM	6	2	2	40	965-228		963-128		
WTB 10K-3NM	15	5	5	100	965-228		963-128		
WTB 30K-2NM	30	10	10	200	965-228		963-128		