



## Adaptable



Avec 3 tailles de plateau en acier inoxydable AISI 304, s'adapte à tous types d'utilisations.

## Robuste et compacte



- Multi-position : Indicateur électronique peut se positionner des 2 côtés.
- Sécurité : Clavier blocable pour éviter des modifications de fonctions.
- Mémoire flash : la dernière pesée reste visualisable.
- GLP-GMP : Fonction date, heure et numéro de ticket (avec RS-232, en option).
- Wireless : Compatible avec les imprimantes et affichage Wireless à distance, sans fil.
- USB direct : Envoi des données vers le PC sans logiciel complémentaire (en option).
- Double tare : Tare normale et fixe.
- Fabriquée pour durer : elle est conçue pour un usage intensif en la protégeant des liquides et des poussières.
- Double position de l'indicateur : Votre indicateur peut être fixé sur n'importe quel côté de la bascule, s'adaptant parfaitement à l'espace de travail. Il peut aussi se séparer de la plateforme pour le mettre dans la position la plus commode, également au mur, grâce à sa fixation intégrée. Il occupe le minimum d'espace de travail.
- Technologie DSF : Innovateur est l'adjectif qui qualifie le filtre DSF que nous avons incorporé dans notre Z3T. Filtre toutes les grandes perturbations et vibrations tout en permettant la visualisation de la valeur du poids à tout moment.
- Câble de connexion direct entre l'indicateur et la plateforme, sans connecteur, pour une meilleure fiabilité et durabilité.
- USB Direct, la facilité avant tout Avec notre câble direct entre la bascule Z3T et votre PC ou MAC, les données de pesée apparaîtront sur n'importe quel type d'application ou document que vous aurez d'ouvert. Sans logiciel intermédiaire, sans installation, simple et effectif.
- Impression des pesées : Connexion à nos imprimantes (optionnel), avec ou sans câble (wireless). Notre modèle PR6 réalise la découpe du papier automatiquement. Impression de trois lignes d'en-tête et une en pied de page du ticket, incluant notre logiciel Z3 THS pour l'entrée de données vers un PC. Se connecte à notre indicateur répéteur à distance via un câble ou sans fil (wireless).

Modèle	Z3T F0-6	Z3T F0-15	Z3T F0-30	Z3T F1-15	Z3T F1-30	Z3T F1-60	Z3T F1-150	Z3T F2-30	Z3T F2-60	Z3T F2-150
Référence	70165	70166	70167	70168	70169	70170	70171	70172	70173	70174
Capacité	6 kg	15 kg	30 kg	15 kg	30 kg	60 kg	150 kg	30 kg	60 kg	150 kg
Résolution	1 g	2 g	5 g	2 g	5 g	10 g	20 g	5 g	10 g	20 g
Unités de pesée	g, kg, lb, oz									
Ecran	LCD rétro-éclairé / 5 digits 25 mm (hauteur digits)									
Avertisseur acoustique	Oui									
Connectivité	RS 232-C, Wireless (optionnel)									
Vitesse de transmission	9.600 / 19.200 / 38.400 / 57.600 bauds									
Nombre bits et parité	8 bits, sans parité, 1 bit stop									
Alimentation	Adaptateur 230V / 50 Hz (Euro) 7,5 V 1A									
Batterie	6V-1.2Ah - 30 / 60 heures d'autonomie									
Température de travail	+5°C / +35°C									
Dim. externes plateforme (mm)	300 x 240 x 102			400 x 300 x 102			500 x 400 x 122			
Dim. externes pos. 1 (mm)	420 x 240 x 102			515 x 300 x 102			620 x 400 x 122			
Dim. externes pos. 2 (mm)	300 x 355 x 102			400 x 414 x 102			500 x 520 x 122			
Poids net total (kg)	5,5			6,5			8,5			
Dim. emballage (mm)	540 x 330 x 130			600 x 390 x 130			750 x 490 x 150			
Poids total avec emballage (kg)	6,5			8			10			